



Schnittfestigkeit



Mittlere Belastungen

## Schnittschutz und Fingerbeweglichkeit

- Nahtloser Strickhandschuh (13-Gauge).
- Aus gut sichtbaren Hochleistungsfasern mit der Techcor®-Stricktechnik hergestellt.
- Innenhand beschichtet.
- Wasserbasierte, mit einem umweltfreundlichen Verfahren hergestellte, innovative Beschichtung.
- Silikon- und DMF-frei.
- Gute Abrieb- und Schnittfestigkeit.
- Hitzebeständigkeit bis 100° C.
- Dieser Handschuh ist mit einem Indikator (Orange) versehen, der Teil eines Farbcode-Systems zur Kennzeichnung der Schnittschutzstufe ist: 1 (Grün), 3 (Orange), 5 (Rot).



### Industrien

- Automobilindustrie
- Maschinen und Anlagen
- Abfallrecycling und -entsorgung

### Einsatzbereiche


- Montage von Komponenten
- Bedienung und Umschaltung von Elektroanlagen (NFPA 70E)
- Presswerkarbeiten

### Hauptmerkmale

- Silikonfrei
- Gute Abrieb- und Schnittfestigkeit
- Innenhandbeschichtung

### Leistungsstandards und Erfüllung von Gesetzen und Vorschriften

Kompatibel mit der REACH-Verordnung



### Spezifikationen

| MARKE   ART.-NR. | BESCHREIBUNG                                                                                                                                                                                    | Maschendichte (Gauge) | GRÖSSE      | LÄNGE      | FARBE | VERPACKUNG                                                                           |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------|------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| HyFlex® 11-422   | <b>Veredelung:</b> Fingerlos<br><b>Beschichtungsmaterial:</b> Wasserbasiertes Polyurethan und Nitril<br><b>Auskleidungsmaterial:</b> Glasfaser, Polyamid<br><b>Manschetten-Stil:</b> Strickbund | 13                    | 7, 8, 9, 10 | 205-235 mm | Grau  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 12 Paar/Beutel; 12 Paar/Umkarton</li> </ul> |

### Weitere Informationen: [www.ansell.com](http://www.ansell.com) oder telefonisch unter

#### Europa, Naher Osten und Afrika

Ansell Healthcare Europe NV  
Riverside Business Park  
Blvd International, 55  
1070 Brüssel, Belgien  
Tel.: +32 (0) 2 528 74 00  
Fax: +32 (0) 2 528 74 01

#### Nordamerika

Ansell Healthcare Products LLC  
111 Wood Avenue South,  
Suite 210  
Iselin, NJ 08830, USA  
Tel.: +1 800 800 0444  
Fax: +1 800 800 0445

#### Australien

Ansell Limited  
Level 3, 678 Victoria Street,  
Richmond, Vic, 3121  
Australien  
Tel.: +61 1800 337 041  
Fax: +61 1800 803 578

#### Asiatisch-Pazifischer Raum

Ansell Global Trading Center  
(Malaysia) Sdn Bhd  
Prima 6, Prima Avenue  
Block 3512, Jalan Teknokrat 6  
Tel.: +603 8310 6688  
Fax: +603 8310 6699

#### Lateinamerika und Karibik

Ansell Commercial Mexico S.A. de C.V.  
Blvd. Bernardo Quintana No. 7001-C,  
Q7001 Torre II,  
Suites 1304, 1305 y 1306,  
Col. Centro Sur, c.p. 76079  
Queretaro, Gro. Mexico  
Tel.: +52 442 248 1544 / 248 3133

#### Kanada

Ansell Canada  
105 Lauder  
Owensville, QC J2K 2K8  
Canada  
Tel.: +1 800 363-8340  
Fax: +1 800 267 3551

Ansell® und "™ sind Warenzeichen der Ansell Limited oder einer ihrer Tochtergesellschaften. US-Patente sowie Anmeldung für US- und Nicht-US-Patente: [www.ansell.com/patentmarking](http://www.ansell.com/patentmarking) © 2020 Ansell Limited. Alle Rechte vorbehalten.

Weder dieses Dokument noch die in ihm enthaltenen Angaben von oder im Namen von Ansell garantieren die Handelsfähigkeit oder Eignung von Ansell-Produkten für einen bestimmten Zweck. Ansell haftet nicht für die Eignung oder Angemessenheit der Handschuhauswahl durch Endkunden für einen spezifischen Anwendungsbereich.