

EASY-GRIP SCHWARZ

Rutschfester Überschuh



REF « EGN »

- Zusammenstellung: Kaoutschuk
- Benutzung professionell: Auf schmierigen, feuchten und rutschigen Oberflächen
- ✓ Außergewöhnliche Haftkoeffizienten
- ✓ Dehnbare Anpassungsfähigkeit : 4 Größen passend für 34 bis 50
- ✓ Identifizierung mit farbcodes für verschiedene Schuhgrößen
- ✓ Kann allen flachen Schuharten angepasst werden
- ✓ Hygienisch und bequem
- ✓ Wieder verwendbar
- ✓ Wasserdicht
- ✓ Anti-Rutsch Sohle Tiger-Grip® mit waschbaren Stollen

Zertifizierung

EU RICHTLINIEN:

89/686/CE

(Bezüglich persönlicher Schutzartikel)



EUROPÄISCHE STANDARDS

Zertifikat CE Typ :

0075/1344/161/07/13/0626

- NF EN ISO 20347 /2012
- NF EN 13287

- Widerstandsfähigkeit zu Kohlen- Wasserstoff (FO)



Zertifiziert PSA Kategorie II

Zertifizierung durch :

CTC N° 0075/69367 Lyon - Frankreich



AMERIKANISCHE STANDARDS

- ASTM F 2913



KANADISCHEN STANDARDS

- EN ISO 13287 (SRC)

● NF EN 13287 – Antirutsch-Eigenschaften

Zertifizierung SRC : fasst SRA und SRB zusammen

SRB : Anti-Rutsch Koeffizient auf Stahl-Böden mit Glycerin

SRA : Anti-Rutsch Koeffizient auf Keramik Böden mit Reinigungsmittel

Ober- Fläche	In Kontakt mit	Standard ISO 13287	Ergebnisse EASY-GRIP
Stahl	Öle	SRB = 0.18	+ 340% = 0.62
Keramik	Reinigungs- mittel	SRA = 0.32	+140% = 0.54
	Wasser	-	0.62

Bis

Physisch Mechanischer Test

Test	Sofortige Verhärtung	Abrieb- Festigkeit	Dichte	Resistenz der Bodenhaftung	Reißdehnung	ReißVerlängerung
Standard		ISO 4649/2002	ISO 4649/2002	EN 12803	EN 12803	ISO 34-1 - Méth. A
Einheit	Shore A	Mm ³	g/cm ³	daN/cm ²	%	daN/cm
Ergebnisse EASY-GRIP	50	140	1,16	137	603	10,5

Antistatismus: Überschuhe trifft antistatische Eigenschaften.

Die Kombination von Schuhe und Überschuhe muss vom Benutzer geprüft werden.

Größen



	S				M				L				XL			
Größe - EU	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	+
Größe - VK	1,5	2,5	3,5	4,5	5,5	6	6,7	7,5	8	9	9,5	10,5	11	11,5	13	+
Größe - US (Frau)	4	5	6	7	7,5	8	8,5	9,5	10	11						
Größe - US (Mann)					5,5	6,25	7	7,75	8,5	9,5	10	10,75	11,5	12,3	13	+

Für korrekte Benutzung bitte beachten dass der Überschuh genau dem Schuh angepasst ist.

Reinigung und Lagerung



- Waschbar : Hand/ Maschine und auto-klavierbar - trocknen entfernt von einer Hitzequelle
- Trocken lagern an Stellen die keiner großen Temperaturschwankung ausgesetzt sind.
- Benutzbar bis -20°C
- Sterilisation durch autoklavierung