
Produktdatenblatt

MaxiCut® Oil™ 44-305

Farbe Beschichtung	Schwarz			
Farbe Futter	Grün			
Ausführung	Strickbund, 3/4 beschichtet			
Beschichtung	NBR (Nitrilbutadienkautschuk)			
Beschichtungsstruktur	Mikroschaum mit rutschsicherem Griff			
Futter	UHMWPE/Glasfaser/Nylon, Polyester, Spandex			
Patentnummer	EP 1 608 808			
Handflächendicke	1.10 mm			





Maße

Größe	Größe 6 (XS)	Größe 7 (S)	Größe 8 (M)	Größe 9 (L)	Größe 10 (XL)	Größe 11 (XXL)
Gesamtlänge Handschuh (+/- 10 mm)	210	220	230	240	245	250
Länge Handgelenk (mm)	66	68	71	77	84	84
Breite Handgelenk (mm)	71	74	80	84	88	88
Breite Handinnenfläche (+/-3 mm)	95	100	105	108	112	117
Nahtfarbe	Blau	Rot	Orange	Weiß	Gelb	Schwarz

Ergebnisse EN-Prüfung

Test	Benannte Stelle	Ergebnis/Bestanden oder nicht bestanden
EN ISO 21420: 2020	TÜV Rheinland	Yes
EN 388: 2016 + A1: 2018	TÜV Rheinland	4341B
EN 407: 2004	TÜV Rheinland	X1XXXX



Produktdatenblatt

MaxiCut® Oil™ 44-305

Typische Leistungswerte

EN 420 Tastempfinden	Stufe 5
EN 388:2016 + A1:2018 A. Abriebfestigkeit	> 8000 Zyklen
EN 388:2016 + A1:2018 B. Schnittfestigkeit	> 5,0 Index
EN 388:2016 + A1:2018 C. Weiterreißfestigkeit	> 75 Newton
EN 388:2016 + A1:2018 D. Durchstichskraft	> 20 Newton
EN 388:2016 + A1:2018 E. Schnittschutz ISO	≥ 5Newton

HandCare®

Skin Health Alliance Dermatologially Accredited	Ja
REACH compliant	Ja
Standard 100 by OEKO-TEX® (08.BH.57867 Hohenstein HTTI)	Zertifiziert
Washable	40°
Sanitized	Ja











Besondere Merkmale

Silikonfrei Ja

Produktdatenblatt

MaxiCut® Oil™ 44-305

Verpackung

Paar pro Kunststoffbeutel	12
Kunststoffbeutel pro Karton	6
Anzahl Kartons	72
Kartongröße (mm)	500 x 295 x 200

Gewichtung

Größe	Größe 6 (XS)	Größe 7 (S)	Größe 8 (M)	Größe 9 (L)	Größe 10 (XL)	Größe 11 (XXL)
Gewicht Handschuh/Paar (+/-6 g)	60	66	72	76	80	86
Bruttogewicht (kg)	5.32	5.75	6.2	6.5	6.76	7.2
Kartongewicht (kg)	1	1	1	1	1	1
Nettogewicht (kg)	4.32	4.75	5.2	5.5	5.76	6.2

Ausgabedatum: 08.07.2019







