

VISITOR



Überschuh mit Schutzkappe



REF « VI »

- Zusammenstellung : Kautschuk mit eingesetzter Schutzkappe aus Aluminium mit Titanlegierung
- Benutzung professionell: Sicheres laufen auf Industriegebieten, mit Bodenhaftung und Zehenschutz.
- ✓ **Schutzkappe aus Aluminium mit Titanlegierung, Ultraleicht!**
- ✓ **Riemen mit velcro Verschluss : 3 Groessen passend für 34 bis 50**
- ✓ **Farbcode um die Größe in eines einzigen Blick zu identifizieren**
- ✓ **Passt auch auf den Fersen**
- ✓ **Wiederverwendbar**
- ✓ **Anti-Rutsch Sohle Tiger-grip® mit waschbaren Stollen**

Zertifizierung

EU RICHTLINIEN:

89/686/CE

(Bezüglich persönlicher Schutzartikel)

CE EUROPÄISCHE STANDARDS

Zertifikat CE Typ :

0075/1344/161/10/11/0586

- NF EN ISO 20345 / 2011
- NF EN 12568
- Widerstandsfähigkeit zu Kohlen- Wasserstoff (FO)

 **Zertifiziert PSA Kategorie II**

Zertifizierung durch :

CTC N° 0075/69367 Lyon - Frankreich

ASTM AMERIKANISCHE STANDARDS

- ASTM F 2413-11

• NF EN 12568 – Schutzkappentest:

Widerstandsfähigkeit 200 joules für ein Last von max. 1500 DaN

Physisch Mechanischer Test

Test	Standard	Ergebnisse VISITOR	Einheit
Schock- Widerstand	EN ISO 20344	29	mm
Quetsch- Widerstand	EN ISO 20344	>30	mm
Resistenz der Bodenhaftung des Vorderteils	ISO 2023: 1994	400	N
Abrieb- Festigkeit	ISO 4649: 2002	126	mm ³
Dichte	ISO 4649:2002	1.20	g/cm ³

Größen



	S				M				XL						
Größe – EU	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48 +
Größe – VK	1,5	2,5	3,5	4,5	5,5	6	6,7	7,5	8	9	9,5	10,25	11	11,8	13 +
Größe – US (Frau)	4	5	6	7	7,5	8	8,5	9,5	10	11					
Größe – US (Mann)					5,5	6,25	7	7,75	8,5	9,5	10	10,75	11,5	12,3	13 +

Für korrekte Benutzung bitte beachten dass der Überschuh genau dem Schuh angepasst ist

Reinigung und Lagerung



- Waschbar : Hand – trocknen entfernt von einer Hitzequelle
- Trocken lagern an Stellen die keiner großen Temperaturschwankung ausgesetzt sind
- Benutzbar bis -20°C