

## TECHNISCHES DATENBLATT



### 1403W // WINTER DELUXE

MATERIAL / TRÄGER: Baumwolle, rohweiß  
 BESCHICHTUNG: Rindvollleder, grau  
 GRÖSSE: 11  
 VERPACKUNGSEINHEIT: 120 Paar  
 ZERTIFIZIERUNG: EN388 EN511



### BESCHREIBUNG:

NITRAS WINTER DELUXE, Rindvolllederhandschuhe, Lederselektion A, weißer Rücken und Segeltuchstulpe, Doppelnähte, Knöchelschutz, Winterfutter bis in die Stulpe, sehr gute Fingerfertigkeit

### MATERIAL:

|                        | MATERIAL      | FARBE   |
|------------------------|---------------|---------|
| HANDINNENFLÄCHE        | Rindvollleder | Grau    |
| ZEIGEFINGER UND DAUMEN | Rindvollleder | Grau    |
| HANDRÜCKEN             | Baumwolle     | Rohweiß |
| KNÖCHELSCHUTZ          | Rindvollleder | Grau    |
| FINGERSPITZEN          | Rindvollleder | Grau    |
| STULPE / STRICKBUND    | Segeltuch     | Rohweiß |

### TECHNISCHE SPEZIFIKATION:

| EIGENSCHAFTEN    | SCHUTZGRAD   | ANFORDERUNG   | NORM  |
|------------------|--------------|---------------|-------|
| FINGERFERTIGKEIT | LS 5 erfüllt | LS 1 bis LS 5 | EN420 |
| PH-WERT          | Erfüllt      | > 3,5 < 9,5   | EN420 |
| CHROM VI-GEHALT  | Erfüllt      | < 3 mg/kg     | EN420 |

| EIGENSCHAFTEN                                                      | SCHUTZGRAD | ANFORDERUNG                                                                                                                                                 | NORM  |
|--------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| ABRIEBFESTIGKEIT<br>Niedrigster Wert für Klassifizierung           | 4          | LS 0 bis LS 4<br>LS 1 $\geq$ 100 Zyklen<br>LS 2 $\geq$ 500 Zyklen<br>LS 3 $\geq$ 2000 Zyklen<br>LS 4 $\geq$ 8000 Zyklen                                     | EN388 |
| SCHNITTFESTIGKEIT                                                  | 2          | LS 0 bis LS 5<br>LS 1 = 1,2-2,4<br>LS 2 = 2,5-5,0<br>LS 3 = 5,1-9,9<br>LS 4 = 10,0-19,9<br>LS 5 $\geq$ 20                                                   | EN388 |
| WEITERREISSFESTIGKEIT                                              | 2          | LS 0 bis LS 4<br>LS 1 $\geq$ 10N<br>LS 2 $\geq$ 25N<br>LS 3 $\geq$ 50N<br>LS 4 $\geq$ 75N                                                                   | EN388 |
| DURCHSTICHFESTIGKEIT<br>Niedrigste Höchstkraft für Klassifizierung | 1          | LS 0 bis LS 4<br>LS 1 $\geq$ 20N<br>LS 2 $\geq$ 60N<br>LS 3 $\geq$ 100N<br>LS 4 $\geq$ 150N                                                                 | EN388 |
| KONVEKTIVE KÄLTE                                                   | 1          | LS 0 bis LS 4<br>LS 1 = $0,10 \leq \text{ITR} < 0,15$<br>LS 2 = $0,15 < \text{ITR} < 0,22$<br>LS 3 = $0,22 < \text{ITR} < 0,3$<br>LS 4 = $0,3 < \text{ITR}$ | EN511 |
| KONTAKTKÄLTE                                                       | 1          | LS 0 bis LS 4<br>LS 1 = $0,025 \leq R < 0,050$<br>LS 2 = $0,050 < R < 0,100$<br>LS 3 = $0,100 < R < 0,150$<br>LS 4 = $0,150 < R$                            | EN511 |
| WASSERDICHTHEIT                                                    | X          | LS 0 bis LS 1                                                                                                                                               | EN511 |

# KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

**AS Arbeitsschutz GmbH**  
**Heinrich-Hertz-Str. 11**  
**50181 Bedburg**  
**GERMANY**

erklärt hiermit, dass die nachstehend beschriebene persönliche Schutzausrüstung (PSA):

**ARTIKEL:** 1403W // WINTER DELUXE

übereinstimmt mit den Bestimmungen der Richtlinie 89/686/EWG und mit den europäischen, harmonisierten Normen EN420, EN388 und EN511 und identisch ist mit der PSA, die Gegenstand der von dem akkreditierten Prüfinstitut:

**TESTINSTITUT:** STFI (0516)  
Sächsisches Textilforschungsinstitut e.V.  
Annaberger Str. 240  
09125 Chemnitz  
GERMANY

ausgestellten EG-Baumusterprüfbescheinigung Nr. Z 1793/03-2604/03 war.

EN420

Allgemeine Anforderungen



EN388

Abriebfestigkeit (0-4) **A**

Schnittfestigkeit (0-5) **B**

Weiterreissfestigkeit (0-4) **C**

Durchstichfestigkeit (0-4) **D**



4 2 2 1  
**A B C D**

EN511

Konvektive Kälte (0-4) **A**


Kontaktkälte (0-4) **B**

Wasserdichtheit (0-1) **C**



1 1 X  
**A B C**

**Bedburg, 20.10.2014**



**JENS THOME**  
**GESCHÄFTSFÜHRER // MANAGING DIRECTOR**  
**AS ARBEITSSCHUTZ GMBH**