



Schnittfestigkeit



Mittlere Belastungen

Wirtschaftliche Lösung für mittelschwere Arbeiten, die hohe Schnittfestigkeit in trockenen und leicht öligen Arbeitsbereichen erfordern

- Nahtlosträger, Innenhandbeschichtung aus Nitrilschaum
- Gute Schnittfestigkeit gemäß EN ISO 13997 (Leistungstufe C).
- Die Nitrilschaumbeschichtung bietet eine sehr gute Abriebfestigkeit und Griffsicherheit.
- Die ideale Wahl für Arbeiten mit mittleren bis schweren Belastungen, die eine gute Abriebfestigkeit, Griffsicherheit und einen guten Schnittschutz erfordern.
- Die beste Alternative für schwere Lederhandschuhe und schnittfeste Strickhandschuhe mit einer Polyurethan-Innenhandbeschichtung.



Industrien

- Automobilindustrie
- Bauarbeiten
- Glasproduktion
- Maschinen und Anlagen
- Metallverarbeitung

Einsatzbereiche

- Allgemeine Wartungsarbeiten
- Gerätemontage
- Spanen/Stanzen/Schneiden
- Spritzformen
- Kunststoffeinspritzung
- Handhabung von Rohstoffen
- Sitz- und Rahmenmontage

Hauptmerkmale

- Sehr strapazierfähige Nitrilschaumbeschichtung
- Exzellenter Tragekomfort, ausgezeichnete Fingerbeweglichkeit
- Hohe Schnittfestigkeit der EN-ISO-Stufe C (ANSI-Stufe 3)
- Exzellente Abriebfestigkeit
- Erfüllt die folgenden Normen

EN 420 (Allgemeine Anforderungen) und

EN 388 (Mechanische Risiken)

- Atmungsaktives Trägermaterial, das sehr hohen Tragekomfort für Endnutzer gewährleistet
- Gute Griffsicherheit in trockenen und leicht ölbelasteten Arbeitsbereichen

Chemische Vulkanisierbeschleuniger

- Latexproteine (im elastischen Strickbund)
- Zink-Diethyldithiocarbamat

Nur eine verschwindend geringe Anzahl von Anwendern ist eventuell gegen diese(n) Inhaltsstoff(e) sensibilisiert und entwickelt vielleicht eine irritative und/oder allergische Kontaktreaktion.

Leistungsstandards und Erfüllung von Gesetzen und Vorschriften

Kompatibel mit der REACH-Verordnung



Spezifikationen

MARKE ART.-NR.	BESCHREIBUNG	Maschendichte (Gauge)	GRÖSSE	LÄNGE	FARBE	VERPACKUNG
EDGE® 48-706	Veredelung: Handinnenflächenbeschichtet Beschichtungsmaterial: Nitrilschaum Auskleidungsmaterial: HPPE, Glasfaser, Nylon, Polyester, Spandex Manschetten-Stil: Strickbund	13	6, 7, 8, 9, 10, 11	220-270 mm; 8.66-10.63 inches	Schwarz	• 12 Paare / Beutel; 12 Beutel / Karton

Weitere Informationen: www.ansell.com oder telefonisch unter

Europa, Naher Osten und Afrika

Ansell Healthcare Europe NV
Riverside Business Park
Blvd International, 55
1070 Brüssel, Belgien
Tel.: +32 (0) 2 528 74 00
Fax: +32 (0) 2 528 74 01

Lateinamerika und Karibik

Ansell Commercial Mexico S.A. de C.V.
Blvd. Bernardo Quintana No. 7001-C,
Q7001 Torre II,
Suites 1304, 1305 y 1306,
Col. Centro Sur, c.p. 76079
Queretaro, Gro. Mexico
Tel.: +52 442 248 1544 / 248 3133

Nordamerika

Ansell Healthcare Products LLC
111 Wood Avenue South,
Suite 210
Iselin, NJ 08830, USA
Tel.: +1 800 800 0444
Fax: +1 800 800 0445

Kanada

Ansell Canada
105 Lauder
Cowansville, QC J2K 2K8
Canada
Tel.: +1 800 363-8340
Fax: +1 800 267 3551

Australien

Ansell Limited
Level 3,678 Victoria Street,
Richmond, Vic, 3121
Australien
Tel.: +61 1800 337 041
Fax: +61 1800 803 578

Asiatisch-Pazifischer Raum

Ansell Global Trading Center
(Malaysia) Sdn Bhd
Prima 6, Prima Avenue
Block 3512, Jalan Teknokrat 6
Tel.: +603 8310 6688
Fax: +603 8310 6699

Ansell® und "™ sind Warenzeichen der Ansell Limited oder einer ihrer Tochtergesellschaften. US-Patente sowie Anmeldung für US- und Nicht-US-Patente: www.ansell.com/patentmarking © 2021 Ansell Limited. Alle Rechte vorbehalten.

Weder dieses Dokument noch die in ihm enthaltenen Angaben von oder im Namen von Ansell garantieren die Handelsfähigkeit oder Eignung von Ansell-Produkten für einen bestimmten Zweck. Ansell haftet nicht für die Eignung oder Angemessenheit der Handschuhauswahl durch Endkunden für einen spezifischen Anwendungsbereich.