



REF « VIP »

## VISITOR PREMIUM

### Antirutsch-Überschuh mit Schutzkappe



- Zusammenstellung: Kautschuk mit eingesetzter Schutzkappe aus Aluminium mit Titanlegierung
- Benutzung professionell: Sicheres Laufen im Arbeitsbereich, mit Bodenhaftung und Zehenschutz
- ✓ Außergewöhnliche Haftkoeffizienten
- ✓ Ultraleichte Schutzkappe aus Aluminium / Titan
- ✓ Sicherer Stand mit multidirektionalen Riemen
- ✓ Nur 4 Größen passend für 34 bis 47
- ✓ Größe nach Farbcode sortiert
- ✓ Jedem flachen Schuh anpaßbar
- ✓ Wiederverwendbar
- ✓ Antirutsch-Sohle Tiger-grip® mit waschbaren Stollen

### Zertifizierung

#### EU RICHTLINIEN: 89/686/CE

(Bezüglich persönlicher Schutzartikel)

#### CE EUROPÄISCHE STANDARDS

Zertifikat CE Typ :  
0075/1344/161/01/18/0113

- NF EN ISO 20345 / 2011
- NF EN 12568
- NF EN 13287
- Widerstandsfähigkeit zu Kohlen- Wasserstoff (FO)

 **Zertifiziert PSA Kategorie II**

Zertifizierung durch :  
CTC N° 0075/69367 Lyon - Frankreich

#### ASTM AMERIKANISCHE STANDARDS

- ASTM F 2413

#### • NF EN 13287 – Antirutsch-Eigenschaften

Zertifizierung SRC : fasst SRA und SRB zusammen

**SRB** : Anti-Rutsch Koeffizient auf Stahl-Böden mit Glycerin

**SRA** : Anti-Rutsch Koeffizient auf Keramik-Böden mit Reinigungsmittel

| Oberfläche | In Kontakt mit        | Standard ISO 13287 | Ergebnisse VISITOR PREMIUM |
|------------|-----------------------|--------------------|----------------------------|
| Stahl      | Öle                   | SRB = 0.18         | + 110 % = 0.38             |
| Keramik    | Reinigungs-<br>mittel | SRA = 0.32         | +40% = 0.46                |

#### • NF EN 12568 – Schutzkappentest :

Widerstandsfähigkeit 200 joules für ein Last von max. 1500 DaN

#### Physisch-Mechanischer Test

| Test                                 | Standard     | Ergebnisse VISITOR PREMIUM | Einheit |
|--------------------------------------|--------------|----------------------------|---------|
| Schock- Widerstand                   | EN ISO 20344 | 20.5                       | mm      |
| Quetsch- Widerstand                  | EN ISO 20344 | 26                         | mm      |
| Widerstand zu Kohlen-<br>wasserstoff | EN ISO 20344 | -0.1                       | %       |

### Größen



|                   | S   |     |     |     | M   |      |     |      | L   |     |     |       | XL   |      |
|-------------------|-----|-----|-----|-----|-----|------|-----|------|-----|-----|-----|-------|------|------|
| Größe - EU        | 34  | 35  | 36  | 37  | 38  | 39   | 40  | 41   | 42  | 43  | 44  | 45    | 46   | 47   |
| Größe - VK        | 1,5 | 2,5 | 3,5 | 4,5 | 5,5 | 6    | 6,7 | 7,5  | 8   | 9   | 9,5 | 10,25 | 11   | 11,8 |
| Größe - US (Frau) | 4   | 5   | 6   | 7   | 7,5 | 8    | 8,5 | 9,5  | 10  | 11  |     |       |      |      |
| Größe - US (Mann) |     |     |     |     | 5,5 | 6,25 | 7   | 7,75 | 8,5 | 9,5 | 10  | 10,75 | 11,5 | 12,3 |

Für korrekte Benutzung bitte beachten dass der Überschuh genau dem Schuh angepasst ist.

### Reinigung und Lagerung

- Hand - und maschinenwaschbar - natürlich trocknen lassen, entfernt von Hitzequellen
- An einem trockenen Ort lagern, geschützt vor Temperaturschwankungen
- Nicht unter einer Temperatur von -20°C benutzen