

Datenblatt

RAPTOR W6

Das Höhensicherungsgerät RAPTOR definiert das Thema Sicherheit neu, denn das Gerät verfügt über zwei für den Anwender sichtbare Fallindikatoren. Sie zeigen die Funktionsfähigkeit des Gerätes bereits von außen an. Eine rote Anzeige warnt den Anwender, sobald das Gerät überprüft werden muss. RAPTOR ist modular aufgebaut, sodass Bestandteile einfach einzeln ausgetauscht werden können, was Revisionszeiten und Instandhaltungskosten senkt. Ein energieabsorbierender Einlaufdämpfer schützt das Gerätegehäuse und die innenliegende Mechanik. Mit RAPTOR über Kopf angeschlagen, ist das sichere Arbeiten bis zu einem Winkel von 45° mit einer seitlichen Auslenkung von max. 1,5m möglich. Die durchdachte Gehäusekonstruktion ermöglicht eine platzsparende und gerätschonende Lagerung. Mit einem DataMatrix-Code kann das Gerät in der HOMEBASE verwaltet werden. In folgenden Ausführungen erhältlich: Variante mit verzinktem Stahlseil in den Längen 6, 10 und 20 m, mit Edelstahl in 20m oder mit Textilband in den Längen 6 und 8m.

ALLGEMEIN

Internat. Norm:	ANSI Z359.14:2014
-----------------	-------------------

MERKMALE

Absturzindikator

Kantengeeignet

Max. Lebensdauer:	10 Jahre
-------------------	----------

Max. Personenzahl:	1
--------------------	---

Zulässiges Gewicht:	140 KG
---------------------	--------

Temperaturbereich:	von 45 °C bis -35 °C
--------------------	----------------------

Tragmittel:	BAND 25
-------------	---------

Anwendungsbereich:

Bau / Dachdecker / Zimmerer

MAßE

Größe:	6m
--------	----

Gewicht:	3,22 kg
----------	---------

MATERIAL

Material:

AL,ST, Kunststoff, Polyester
